

# Hinweise zu Teil- und Vollverklebungen an Ihrem Fahrzeug:

## ...nach der Beschriftung:

- Die Folien sind frühestens nach 1 Woche so fest, dass das Fahrzeug in einer Waschanlage gereinigt werden kann.
- Von einer Reinigung mit Hochdruckreinigern und Dampfstrahlern ist bei verklebten Flächen grundsätzlich abzusehen.
- Scheibenwischer können Ihre Beschriftung beschädigen, da sie gegen die Ränder der Folie stoßen. Dieser sollte daher nicht benutzt werden.
- Sollte die Folie vom Kunden selbst entfernt werden, so ist darauf zu achten, dass die Fahrzeugoberfläche auf ca. 25-30 Grad Celsius erwärmt wird, um eine saubere Entfernung der Folie zu erzielen. Ansonsten kann es auch zu Lackabplatzungen kommen.
- Von der Garantie ausgenommen sind Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder mangelnde Pflege entstanden sind, sowie mutwillige Beschädigungen oder höhere Gewalt.

## ...Informationen zu Ihrer Fahrzeugbeschriftung

- Es können nach der Verklebung noch kleinste Bläschen vorhanden sein, die sich allerdings innerhalb von zwei Wochen glatt ziehen.
- Sollte die zu beklebende Fläche größer sein als unsere Materialbreite, so müssen wir nach unserem Ermessen eine Trennung vornehmen, dazu überlappen wir die Folie um ca. 2 cm.
- Zugunsten der Lesbarkeit und Formgenauigkeit der Schrift, werden Texte und Logos separat als Plottbuchstaben aufgeklebt.
- Je nach Stärke der Vertiefungen müssen unsere Verklebprofis einen Entspannungsschnitt vornehmen.